



UNIVERSELER
EINSATZ



EINFACHE
HANDHABUNG



HOHE
EFFIZIENZ



DACHZIEGELFRÄSE DZF

Jetzt anrufen
und informieren:
+49 (0) 7336 92190

Erstellen Sie die Aussparungen für die Montagehalterungen von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie für Schneefanghaken sicher, positionsgenau und deutlich schneller im Vergleich zur herkömmlichen Bearbeitung mit Winkelschleifer oder Hammer. Mit der Dachziegelfräse DZF erfüllen Sie die Vorgaben der Fachregel für Dacheindeckungen.



EFFEKTIVITÄT . Sobald Sie die DZF auf den betreffenden Ziegeltyp eingestellt haben, können Sie den kompletten Sparrensatz der benötigten Dachziegel zeitsparend und zügig bearbeiten. Der mögliche Ausschuss durch Bruch wird auf ein absolutes Minimum reduziert.

WIEDERHOLGENAUIGKEIT . Dank des eingestellten Festanschlags erhalten Sie für jeden Dachziegel ohne zusätzlichen Aufwand die korrekte Aussparungsposition und Frästiefe.

UNIVERSELLER EINSATZ . Mit der Röder DACHZIEGELFRÄSE DZF können Sie sämtliche Aussparungen auf der Ober- oder Unterseite von Ton- oder Betonziegeln sowie ähnlichen Werkstoffen bearbeiten.

FACHREGEL FÜR DACHDECKUNGEN . Mit unserer Dachziegelfräse können Sie die Aussparungen sicher gemäß der „Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen“ erstellen.

SICHERHEIT . Bei der herkömmlichen Bearbeitung mit dem Winkelschleifer besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko. Die Röder DACHZIEGELFRÄSE ermöglicht Ihnen durch die große Auflagefläche und den festen Anschlag ein sicheres Arbeiten.

ABSAUGUNG . Durch den Anschluss an einen geeigneten Industriestaubsauger wird der entstehende Schleifstaub direkt abgesaugt.

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite	bis 45 mm	Leerlaufdrehzahl	8.200 min ⁻¹
Schnitttiefe	0 - 30 mm	Schalldruckpegel	94 + 3 dB
Spannung	230 V / 50 Hz	Schalleistungspegel	105 + 3 dB
Stromstärke	9 A	Leistung	1,9 kW



EFFEKTIVE HANDHABUNG



PRÄZISE AUSSPARUNG



HÖHENVERSTELLUNG



ANSCHLAGEEINSTELLUNG



ABSAUGANSCHLUSS

DACHZIEGELFRÄSE DZF BASIC

Art.-Nr. 391-2599



Mit der DZF Basic erhalten Sie eine kostengünstige Dachziegelfräse, die in der Fräsleistung der DZF-Professional entspricht.

Der im Zubehör erhältliche Dacheinhängung-Nachrüstsatz ermöglicht eine einfache Aufrüstung der DZF-Basic zu einer DZF-Professional, um maximalen Komfort und Flexibilität zu erhalten.

Durch die Verwendung von Aluminium bei vielen Maschinenkomponenten und den wenigen Anbauten der DZF-Basic wird ein minimales Gewicht erreicht.

Maße (B x L x H) 390 x 700 x 280 mm

Gewicht 16 kg

DACHZIEGELFRÄSE DZF PROFESSIONAL

Art.-Nr. 391-2598

Die DZF-Professional überzeugt vor allem durch ihre Vielseitigkeit und hohe Fräsleistung.

Mit dem integrierten Befestigungssystem kann die DZF-Professional schnell und einfach direkt in die Dachkonstruktion eingehängt und an die Dachneigung angepasst werden.

Für maximale Leistung bei minimaler Vorbereitungszeit ist eine Anbringung sowohl längs- als auch stirnseitig möglich. Durch die Stehtischerweiterung aus dem Zubehör entfällt der Bedarf an einem zusätzlichen Tisch.

Maße (B x L x H) 425 x 700 x 340 mm

Gewicht 19 kg



DACHANBRINGUNG



LÄNGSANBRINGUNG



STIRNANBRINGUNG

ZUBEHÖR FÜR DIE DACHZIEGELFRÄSE DZF

DACHEINHÄNGUNG . Art.-Nr. 391-2559

Mit dem Nachrüstsatz kann die DZF-Basic mit geringem Aufwand zu einer DZF-Professional aufgerüstet werden. Dadurch verfügt die DZF-Basic über die gleichen Einhängemöglichkeiten wie die DZF-Professional und kann direkt in die Dachkonstruktion eingehängt werden, was maximale Performance ermöglicht.

STEHTISCHERWEITERUNG . Art.-Nr. 391-2509

Mit der Stehtischerweiterung, passend für die DZF-Professional oder den DZF-Nachrüstsatz, erhält die DZF einen sicheren Stand. Die Stehtischerweiterung ermöglicht es, die Ziegel angenehm auf einer Höhe von ca. 800 mm zu bearbeiten. Sie stellt den optimalen Kompromiss zwischen Gewicht, Platzbedarf und Ergonomie dar.

ARBEITSTISCH . Art.-Nr. 391-10022-00

Der aufklappbare Arbeitstisch verfügt über eine Auflagefläche von ca. 800 x 470 mm und kann bis zu einer maximalen Höhe von ca. 800 mm eingestellt werden. Dieser Arbeitstisch bietet eine stabile Plattform für die Dachziegelfräse, um die Ziegelbearbeitung auf einer bequemen Höhe durchzuführen und eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.

TISCHVERBREITERUNG . Art.-Nr. 391-2556

Mit der DZF Tischverbreiterung erhalten Sie eine um 150 mm breitere Auflagefläche für eine sichere und komfortable Bearbeitung, auch bei größeren Dachziegeln.

FRÄSSCHEIBENSATZ . Art.-Nr. 391-2005-03

Egal ob Ton- oder Betonziegel, mit diesem Komplettsatz sind Sie optimal für verschiedene Materialien ausgestattet. Die speziell optimierten Frässcheiben bieten hohe Qualität und Haltbarkeit, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.



Ihr Ansprechpartner



Shop



Flyer



Video

RÖDER MASCHINENBAU GMBH

Beim Rot 25
73340 Amstetten – Hofstett-Emerbuch
Deutschland

T +49 (0)73 36 92 19-0
info@roeder-maschinenbau.de
roeder-maschinenbau.de



2025/05 . Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler
oder Irrtümer.